

VALMIERĀ,
21.02.2024. Nr. 1-7/73

leinteresētajiem piegādātājiem

Uzaicinājums piedalīties SIA „Valmieras ūdens” tirgus izpētē Nr. VŪ 14/2024
„Asenizācijas transporta piegāde”

Pasūtītājs

SIA „Valmieras ūdens”, reģ.Nr.44103033608, Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV-4201

Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks

Piedāvājumus iesniegt vai iesūtīt pa pastu SIA „Valmieras ūdens” Rūpniecības ielā 50, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, vai elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: tirgus.izpete@valmierasudens.lv līdz 2024.gada 19.martam pulksten 10:00.

Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme

2024.gada 19.martā pulksten 10:00 SIA „Valmieras ūdens” Valmierā, Rūpniecības ielā 50.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē ir tiesīgi piedalīties pretendentu pārstāvji ar rakstiskām pilnvarām.

Piedāvājumu noformēšana

Piedāvājumu sagatavot saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (pielikumā Nr.2), ņemot vērā Tehniskajās specifikācijās (pielikumā Nr.1) noteiktās prasības.

Piedāvājums jā sagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Drukātā formātā sagatavots piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē ar norādi „VŪ 14/2024 „Asenizācijas transporta piegāde”. Aploksnē aizmugurē norādīt pretendenta nosaukumu. Šādam piedāvājumam jābūt caursūtā un pretendenta paraksttiesīga pārstāvja parakstītam.

Elektroniski sagatavoti piedāvājuma dokumenti jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Parakstot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka:

- tas nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā;
- nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
- pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
- pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, ka nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.

Prasības pretendentiem

1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts normatīvo aktu prasībām.
2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.
3. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu, un netiek konstatēts, ka līdz iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts.

Par Latvijā reģistrētu pretendentu atbilstību 1.,2.,3.punktos noteiktām prasībām Pasūtītājs pārlicinās publiski pieejamās datu bāzēs internetā.

Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti

- Pretendenta piedāvājums;
- Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu;
- Tehniskā specifikācija;
- Pretendents var pievienot aprakstus, fotogrāfijas, bukletus, vai citus vizuālos materiālus par Preces tehniskajiem datiem, īpašībām, ārējo un iekšējo izskatu;

Ārvalstu pretendentiem papildus jāiesniedz:

- Dokuments vai dokumenti, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts normatīvo aktu prasībām;
- Nodokļu administrācijas iestādes ārvalstī izziņa, kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 *euro*, izsniegta ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas vai tās apliecināta kopija;
- Izziņa no kompetentas iestādes ārvalstī, kas apliecina, ka pretendents nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā, izsniegta ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas vai tās apliecināta kopija.

Piedāvājuma cena un valūta

Piedāvājumam jābūt izteiktam euro, atsevišķi norādot piedāvājuma cenu bez PVN un PVN summu.

Piedāvājumā cenā jāiekļauj:

- Asenizācijas transporta pārdošanas cena;
- Piegādes izdevumi;
- Citi izdevumi, ja tādi paredzami;
- Visi likumdošanā noteiktie nodokļi.

Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

- Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst visām uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Neatbilstoši piedāvājumi netiks vērtēti.
- No prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.
- Lēmums tiks pieņemts 10 (desmit) darba dienu laikā no atvēršanas sanāksmes dienas. Ja būs nepieciešama papildus informācijas pieprasīšana no pretendentiem, tad lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts.
- 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas tiks nosūtīta rakstiska informācija par pieņemto lēmumu.
- Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par tirgus izpēti izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja netiek iesniegti piedāvājumi vai piedāvājuma izmaksas pārsniedz budžetā plānotos līdzekļus.

Piedāvājuma derīguma termiņš

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Norēķinu kārtība

Līgumā var tikt paredzēts avansa maksājums līdz 30% no Līguma cenas, un gala maksājums pēc transporta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

Tuvāka informācija – tālr.29199204 (Viesturs Šķilteris), e-pasts: viesturs.skilteris@valmierasudens.lv.

Pielikums Nr.1: Tehniskā specifikācija uz 6 (sešām) lapām.

Pielikums Nr.2: Piedāvājuma forma uz 1 (vienas) lapas;

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs



I.Frišfelds

Tehniskā specifikācija
„Asenizācijas transporta piegāde”

	Pasūtītāja prasības	Pretendenta piedāvājums
	Automašīnas ražotājs / modelis	
	Aprīkojuma ražotājs	
1.	VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS	
1.1.	Precei jābūt jaunai (nevar būt mazlietota), jāatbilst LR Ceļu satiksmes noteikumu (CSN) prasībām. Precei jāatbilst Eiropas Savienības (ES) kvalitātes prasībām attiecībā uz aprīkojumu un marķētiem ar CE.	
1.2.	Piedāvājumā jāiekļauj pilna piedāvātās Preces tehniskā dokumentācija latviešu valodā saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Jānorāda aprīkojuma mezglu ražotājus un tīmekļa vietnes. Iekārtu kontroles datiem jābūt metriskajā sistēmā.	
1.3.	Precei jābūt reģistrētai LR, aprīkotai ar transportlīdzekļa numura zīmēm. Reģistrāciju un pirmo tehnisko apskati (TA) CSDD veic Piegādātājs uz Pasūtītāja vārda. Izmaksas, kas saistītas ar reģistrāciju, TA un transportlīdzekļa valsts nodevu sedz Piegādātājs. Reģistrācijas un TA veikšanas procesā CSDD pieaicināms Pasūtītāja pārstāvis.	
1.4.	Preces bezatteikuma darbība jānodrošina pie gaisa temperatūras ziemā no -10°C vasarā līdz +35°C	
1.5.	Automašīnai un aprīkojumam jābūt ražotam vai sertificētam ES	
1.6.	Iekārtām jābūt ar CE drošības sertifikātu	
1.7.	Pretkorozijas aizsardzības apstrāde	
2.	DZINĒJS UN ŠASIJA	
2.1.	Abu tiltu piedziņa (4x4), atslēdzams priekšējais tilts. Pilna masa līdz 18,0t. Lietderīgā kravnesība – pilns cisternu tilpums un aprīkojums. Automašīnas šasijai jāatbilst uzstādāmā aprīkojuma radītajai slodzei.	
2.2.	Preces kopējais augstums nedrīkst pārsniegt 3860mm, garums, ieskaitot aprīkojumu, līdz 8000 mm, riteņu bāze ne lielāka par 4000mm, klīrenss ne mazāks par 260 mm.	
2.3.	Dīzeļdzinējs, sešu cilindru ar tiešo degvielas iešprici un turbīnu, minimālā jauda vismaz 250 kW. Gāzu izplūde atbilstoši EURO 6 prasībām. Izplūdes gāzu izvads vertikāls. Ātruma ierobežotājs 90 km/h.	
2.4.	Mehāniskā pānesumkārbā ar automātisko vadību. Iespēja pārslēgt pānesumus manuāli. Aizmugurē dubultie riteņi ar paaugstinātas caurejamības vissezonas riepiem R22,5 + Rezerves ritenis. Aizmugurējo riteņu spārni ar dubļu aizsargiem.	
2.5.	Degvielas tvertne ar tilpumu vismaz 200 litri. Aizslēdzams degvielas tvertnes vāciņš.	
2.6.	Priekšējie un aizmugurējie pret šļakatu dubļu sargi.	

	Ventiļu pagarinājumi aizmugurējiem (iekšējiem) diskjiem. Pneimo vads riepu pumpēšanai vismaz 15m.	
2.7.	Automātiskās dienas gaismas. Tuvās un tālās gaismas, miglas, gabarīta un pagrieziena rādītāja lukturi atbilstoši ES standarta prasībām. Aizmugurējie lukturi ar metāla aizsargrežģi. Lukturu gaismas tāluma korekcija. Masas slēdzis.	
2.8.	Aizmugurējā tilta starpasu un katra tiltu diferenciāļu bloķētāji.	
2.9.	Elektroniska bremžu vadība (ietverot pret izbuksēšanas sistēmu ar atslēgšanas funkciju).	
2.10.	Kompresora ražība atbilstoši uzstādītajam aprīkojumam un minimālais spiediens pie max ražības vismaz 8 bar. Jaudas noņēmēji ar atbilstošu jaudu un pievienojumiem uzstādāmajam aprīkojumam	
2.11.	Kabīne hidrauliski paceļama. Sēdvietas vadītājam un vismaz 1 pasažierim. Abu sēdekļu amortizācija ar iebūvētu 3 punktu drošības jostu sēdekļi. Centrālā atslēga. Abu sēdekļu pneimatiskā amortizācija.	
2.12.	Apsildāmi un elektriski regulējami sfēriskie atpakaļskata spoguļi ar apsildāmiem platleņķa spoguļiem abās pusēs un tuvskata spoguļi pasažieru pusē. Priekšskata spoguļis. Elektriski logu pacēlāji. Aklās zonas kamera	
2.13.	Automātiskā klimatkontrolē, ventilācijas gaisa filtrs. Stūres pastiprinātājs. Kruīza kontrole. Imobilaizers un signalizācija. Digitālais tahogrāfs 2 vadītājiem un programma tahogrāfa datu nolasīšanai. Audiosistēma ar "Handfree" brīvroku sistēmu. Regulējams stūres augstums un slīpums. Papildus gumijas paklāji. Lietus sensors. Atpakaļskata skata kamera un monitors integrēts kabīnes panelī.	
2.14.	Āra temperatūras rādītājs, vadītāja info sistēma (ar pilnu vizuālo kontroli), degvielas patēriņa kontroles rādītājs, borta kompjūters. USB uzlādes iespēja.	
2.15.	Ražotāja uzstādīta transporta pretaizdzīšanas sistēma un signalizācija.	
3.	TVERTNES UN APRĪKOJUMS	
3.1.	Divas daļas ar atdalošo starpsienu, kopējais tilpums 5m3. Dūņu nodalījums aizmugurē. Tīrā ūdens nodalījums priekšpusē. Tvertne no nerūsējošā tērauda, vismaz 5 mm biezumā. Tvertnes garantijas laiks uz koroziju un deformāciju vismaz 10 gadi.	
3.2.	Dūņu tvertne - tilpums vismaz 4,0 m3. Dūņu līmeņa indikators, vismaz 1 gab. Tvertnes atdalītas ar fiksētu starpsienu. Rezervuāri aprīkoti ar vārstiem, lai novērstu tvertnes pārpildīšanu.	
3.3.	Dūņu tvertnes hidrauliskais pacelšanas (vismaz 45°) mehānisms dūņu iztukšošanai. Automatizēts, hidrauliski atverams/aizverams vāks (tvertnes tīrīšanai) ar noslēgmehānismiem. Aizmugures vākā jābūt vienam	

	vismaz DN125 pneimatiski darbināmam vārstam ar apsildi un "Camlock" vai analogu ātro savienojumu, kas paredzēts tukšošanai. Caur augšējo vārstu un spoli iespējama ne tikai šķidruma iesūkšana, bet arī šķidruma noliešana. Tvertnes aizmugurē jābūt slīpai teknei no nerūsējošā tērauda, lai aizsargātu iekārtu no netīrumiem iztukšošanas laikā. Tvertnes iztukšošanas laikā iespējama spiediena paaugstināšana tvertnē.	
3.4.	Tvertnes augšpusē jābūt novietotai spolei ar šļūtenes padevi (automātiska iztīšana, satīšana) un DN100 speciālo sūkšanas šļūteni vismaz 20m garumā, kas paredzēta lietošanai spolēs un kasetēs. Sūkšanas šļūtenes vienam galam jābūt pievienotam pie tvertnes ar automātisku vadāmu, apsildāmu noslēgaizbīdni vismaz DN100, otram galam jābūt aprīkotam ar "Camlock" vai analogu savienojumu šļūtenes pagarinājumu vai citu aprīkojumu pievienošanai. Jānodrošina caurules padeve/pārvietošana 180° diapazonā ar teleskopiski izbīdāmu (vismaz 1,2 m) pagarinātāju. Pagarinājumam jābūt hidrauliski darbināmam.	
3.5.	Vakuumiekārta aprīkota ar pludiņvārstiem, kas novērš ūdens iesūkšanu vakumsūknī. Vakuuma atbrīvošanas ventilis. Spiediena drošības vārsts pret pārspiedienu.	
3.6.	Vakuuma iekārta aprīkota ar efektīvu dzesēšanu, kas var nodrošināt nepārtrauktu sūkņa darbību un skaņas slāpētāju. Vakuuma iekārtas ražība pie atmosfēras spiediena vismaz 1200 m ³ /h pie 60% vakuuma. Jābūt iespējai dūņu nodalījumu iztukšot zem spiediena. Jābūt vakuumsūkņa aizsardzībai pret šķidruma iesūkšanu ar šķidruma atdalīšanas tvertni	
3.7.	Sūkšanas caurule vismaz 1m gara, vismaz DN 75 ar „Camlock” vai analogu savienojumu un gaisa retinājuma padevi no alumīnija vai nerūsējošā tērauda.	
3.8.	Sūkšanas un iztukšošanas ventiļi apsildāmi un aprīkoti ar siltumizolāciju, nodrošinot iekārtas darbību pie -10° C. Jānodrošina iesūkšana iespēja caur aizbīdni tvertnes aizmugurējā daļā.	
3.9.	Septisko aku skalošanas, tvertnes un transporta tīrīšanas vajadzībām uzstādāms augstspiediena sūknis un tīrā ūdens tvertne (tilpums 08-1,0 m ³). Tvertnei jābūt ar nodrošinātu pretsasalšanas aizsardzību. Ūdens iztukšošanas ventilis 2" tvertnes apakšpusē ar iespēju tvertni pilnībā iztukšot. Lūka ūdens tvertnes augšpusē vismaz DN 350 mm. Ūdens uzpildes līnija ar ātrās darbības aizbīdni un ātro savienojumu 2". Ūdens līmeņa sensors, sūkņa automātiskajai atslēgšanai. Sūknim jābūt nodrošinātam pret aizsalšanu, jānodrošina iekārtas darbība līdz -10° C. Jābūt nodrošinātai siltā ūdens cirkulācijai pa visu augstspiediena sistēmu, augstspiediena sūkni, šļūteņu ruļļiem.	

3.10.	Augstas efektivitātes spiediena sūkņi. Sūkņa ražība vismaz 45 l/min. Minimālais spiediens 150 bar. Sūkņim jābūt nodrošinātam pret aizsalšanu, uzstādīts tvertnes priekšpusē. Augstspiediena šļūtenes garums vismaz 40 m, DN 13mm (200 bar), kas uztīts uz speciāla ruļļa. Jābūt augstspiedienas mazgāšanas pistolei ar kātu un ar tiešo uzgali aku mazgāšanai. Ūdens uzpildes un sūkņa ūdens padeves līnijai jāatrodas apsildāmā skapī. Augstspiediena sistēmas pneimatiska izpūšana. Jābūt iespējai izpūst visu augstspiediena sistēmu. Augstspiediena sistēmai jābūt aprīkotai ar pārspiediena drošības vārstu. Augstspiediena sistēmai jābūt aprīkotai ar dīzeļdegvielas ūdens sildītāju Webasto 5kw vai analogu un cirkulācijas sūkni, kas nodrošina siltā ūdens cirkulāciju ap visu augstspiediena sistēmu, ieskaitot augstspiediena sūkni un šļūtenes rulli.	
4.	VADĪBA UN SPECIĀLAIS APRĪKOJUMS	
4.1.	Iekārtas panelim ar visām nepieciešamajām vadības funkcijām ir jāatrodas tvertnes aizmugurējā daļā, labajā pusē, slēgtā, nerūsējošā materiāla skapī, kas nepieļauj kondensāta veidošanos. Visiem slēdžiem jābūt ar pretnodiluma funkciju uzrakstiem latviešu valodā. Iekārtām un aprīkojumam jānodrošina tāda vadības sistēma, kas aizsargā iekārtu pret operatora kļūdainām vadības komandām.	
4.2.	Vadības sistēmai jānodrošina automātiska dzinēja apgriezienu regulēšana, vakumsūkņa vadība, augstspiediena sūkņa vadība, ūdens spiediena un padotā ūdens daudzuma regulēšana, cisternas hidrauliskā pacelšana/nolaišana, aizmugures cisternas vāka atvēršana un aizvēršana, vārstu pārslēgšana no sūkšanas uz spiedienu, sūkšanas caurules uztīšana, iztīšana, teleskopa izbīdīšana, ievilkšana, avārijas slēdzis, vakuuma manometrs, augstspiediena manometrs, dzinēja tahometrs, papildus apgaismojuma slēdzis u.c.	
4.3.	Jāpiegādā bezvadu distances vadības pults, kas nodrošina galvenās vadības funkcijas: dzinēja apgriezienu regulēšanu, vakumsūkņa vadību, caurules iztīšanu satīšanu, strēles pagriešanu, teleskopa vadību, pārslēgšana no sūkšana/spiediens, augstspiediena sūkņa vadību, avārijas slēdzis. Pults pogu uzrakstiem jābūt latviešu valodā. Uz pults vēlams redzēt ūdens līmeni, manometru rādījumus. Pults darbības rādiuss vismaz 100m.	
4.4.	Iekārtas ieslēgšana/izslēgšana jānodrošina pie ieslēgta dzinēja	
4.5.	Iekārtas aizmugurē apakšā jābūt nogrābšņu kastei ar drenāžu, kas ir izgāzama uz sāniem. Vismaz viens skapis vismaz 2 šļūtenēm vismaz 3,1 m garš un	

	vismaz divi instrumentu skapji. Skapji no nerūsējoša materiāla ar slēdzamām durvīm.	
4.6.	Sanitārais skapītis ar ūdenstvertni un ūdens sildītāju līdz 35° C, ziepju dozatora un papīra dvieļu turētāju.	
4.7.	Domkrats vismaz 15 t. Avārijas trijstūris. Alumīnija kāpnes 3m, kas stiprinātas pie tvertnes.	
4.8.	Centrālais eļļošanas bloks. Pirmās medicīniskās palīdzības komplekts. Pulvera ugunsdzēsamais aparāts, vismaz 4 kg, nostiprinātam kabīnē. Atstarojošā veste 2 gb.	
4.9.	Jāpiegādā speciālo instrumentu komplekts iekārtas un komunikāciju apkalpošanai, atbilstoši ekspluatācijas rokasgrāmatai.	
4.10.	Automašīnas sānu un aizmugurējās daļas drošības konstrukcijas atstarotāji ar krāsojumu saskaņā ar CSN prasībām. 2 oranžas LED mirgojošas signālgaismas cisternas aizmugurē, 2 priekšā un 2 mašīnas priekšā	
4.11.	LED darba apgaismojums mašīnas aizmugurējā daļā darbam tumšā diennakts laikā, jānodrošina arī mašīnas sānu redzamība.	
4.12.	Atpakaļgaitas pārnese skaņas un gaismas brīdinājuma signāls. Atpakaļgaitas TV kamera tvertnes aizmugurē augšējā daļā (lai var redzēt aprīkojumu), kas nodrošināta ar pret putekļu aizsardzību. Kameras monitors integrēts automašīnas kameras ekrānā.	
4.13.	Pastiprināti filtru un cita aprīkojuma stiprinājumi.	
4.14.	Krāsojums: Kabīne – zaļā krāsā (RAL6002 vai līdzīgā); Rāmis – melnā krāsā (RAL 9005 vai līdzīgā); Tvertne – oranžā krāsā (RAL2011 vai līdzīgā). Tvertnes vidusdaļā gareniski tvertnei abās pusēs izvietojama informācija ar Pasūtītāja (Valmieras ūdens) logo un tekstu atbilstoši LR normatīvajiem dokumentiem. Informatīvās uzlīmes gala variants un izvietojuma vieta ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.	
5.	APMĀCĪBAS UN GARANTIJAS	
5.1.	Iesniedzama transporta un iekārtu tehniskā dokumentācija latviešu valodā, ieskaitot ekspluatācijas rokasgrāmatu, rezerves daļu katalogu, uzturēšanas un apkopes instrukciju (Latviešu valodā 3 eks.) un elektronisko versiju.	
5.2.	Pirms beigu komplektācijas jānodrošina trīs Pasūtītāja pārstāvju pirmspārbaudes (min divu dienu seminārs/apmācība) ražotāja rūpnīcā, lai pārbaudītu un precizētu iekārtu izvietojumu, Pasūtītāja prasības, veiktu tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas pamatapmācību. Vizītes laiks jāsaskaņo ar Pasūtītāju.	
5.3.	Iesniedzama apmācības programma. Apmācība veicama latviešu valodā vismaz 4 darbiniekiem. Apmācību preces piegādes vietā.	
5.4.	Visai Precei kopumā jānodrošina garantija vismaz 12 mēnešu periodam vai 100.000 km nobraukuma	

	ierobežojumam, bez tvertnes aprīkojumu darba stundu skaita ierobežojuma, no brīža, kad Prece tiek nodota lietotājam. Nodošana tiek dokumentēta ar pieņemšanas–nodošanas aktu starp Pasūtītāju un Piegādātāju.	
5.5.	Preces garantijas remonts un garantijas apkope jāveic saskaņā ar ražotāja ekspluatācijas noteikumiem. Garantijas remontu un garantijas apkopi veic ražotāja apmācīti tehniskie/mehāniskie speciālisti, kas ir spējīgi sniegt pilnu regulāru apkopi 24 stundu laikā. Rezerves daļu piegāde jānodrošina 3 darba dienu laikā. Servisa centram šai jāatrodas ne vairāk kā 20 km attālumā no Valmieras.	
5.6.	Garantijas periodā jānodrošina Preces bezmaksas garantijas remonts Preces glabāšanās vietā. Iekļaujot nepieciešamo rezerves daļu, materiālu bezmaksas piegādi un nomaiņu, nepieciešamības gadījumā evakuatora izmaksas, kas saistītas ar transportēšanu uz servisa vietu.	
5.7.	Piedāvājumā jāiekļauj rezerves daļas, materiāli, kas saskaņā ar ražotāja ekspluatācijas noteikumiem obligāti jānomaina garantijas perioda laikā.	
5.8.	Jāsniedz informācija par rezerves daļu pieejamību (vietu, laiku) pēc garantijas periodā ne mazāk kā 10 gadu periodā.	
6.	PIEGĀDE	
6.1.	Piegādes termiņš - ne vēlāk kā 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas	
6.2.	Piegādes vieta - Rūpniecības ielā 50, Valmiera, Valmieras novads	

„Asenizācijas transporta piegāde”

Nr. VŪ 14/2024

1. IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums	Rekvizīti

2. KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds	
Adrese	
Tālr.	
e-pasta adrese	

3. PIEDĀVĀJUMS

3.1. Mūsu piedāvājums (atbilstoši tehniskajai specifikācijai) ir:

	Cena bez PVN, EUR
[Transporta marka, modelis]	

3.2. Asenizācijas transports tiks piegādāts _____ mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

3.3. Piedāvājums ir spēkā _____ dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

3.4. Mēs apliecinām, ka:

- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā;
- nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
- pretendents nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
- pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, ka nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.
- cenā ir iekļautas visas ar transporta piegādi saistītās izmaksas.

3.5. Pielikumā tehniskā specifikācija.

PRETENDENTA VADĪTĀJS VAI VADĪTĀJA PILNVAROTA PERSONA:

Vārds, uzvārds, amats	
Paraksts	
Datums	